

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sika® Tooling Agent N

Agente di finitura e lisciatura per creare finiture lisce con sigillanti Sikaflex®

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Soluzione acquosa di tensioattivi
Colore (CQP001-1)	Trasparente incolore
Temperatura di applicazione	5 – 35 °C
Durata di conservazione	12 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} conservato in un contenitore sigillato in un luogo asciutto tra 5 e 25 °C

DESCRIZIONE

Sika® Tooling Agent N è un agente di lisciatura e finitura a base d'acqua, senza solventi, per sigillanti ed adesivi elastici Sika.

VANTAGGI

- pH neutro
- Compatibile con superfici comuni
- Non provoca dilavaggio e non aggredisce sigillanti o adesivi di fresca applicazione

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sika® Tooling Agent N è progettato per la finitura superficiale di adesivi e sigillanti elastici Sika che non abbiano ancora creato la pelle superficiale. In tutti i casi testati, Sika® Tooling Agent N non ha influenzato le finiture della vernice e di altre superfici di uso comune. Tuttavia, in casi critici si consiglia di verificare la compatibilità mediante prove, soprattutto con vernici di fresca applicazione e/o vernici a base d'acqua.

Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire la compatibilità dei materiali.

METODO DI APPLICAZIONE

Sika® Tooling Agent N può essere applicato direttamente sulla superficie e lavorato con un idoneo strumento per finiture. Un altro tipo di applicazione consiste nel lisciare la superficie con uno strumento precedentemente immerso in Sika® Tooling Agent N. La viscosità di Sika® Tooling Agent N può essere regolata aggiungendo acqua al prodotto. Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo ogni utilizzo.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

I contenitori non aperti possono essere conservati tra 5 ° C e 25 ° C.

I contenitori aperti devono essere utilizzati entro poche settimane. La degradazione del prodotto comporterà la crescita di microrganismi e un conseguente odore sgradevole. In questi casi, il prodotto deve essere scartato.

NOTE IMPORTANTI

Sika® Tooling Agent N contiene una piccola quantità di polimeri idrosolubili che rimangono sulla superficie. Se il prodotto finito necessita di essere verniciato, rimuovere i polimeri sopra indicati risciacquando la superficie con acqua.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo come guida generale. Consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso il Dipartimento Tecnico di Sika Industry.

Su richiesta sono disponibili copie delle seguenti pubblicazioni:

- Scheda di sicurezza

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Barattolo	1 l
-----------	-----

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Tooling Agent N
Versione 01.01 (02 - 2021), it_IT
019400000050001100

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

